

ROPULS ROCLEAN®

Ze strany proplachovacího kompresoru ROPULS u přívodu vody je umístěn ventil pro udržování tlaku. Udrží tlak přítoku čisté vody konstantně na 2 barech a zaručuje stálý přívod. Injektor ROCLEAN® je umístěn u vývodu vody. Injektor konstantně a bezpečně dávkuje přípravek z láhve do čistěného systému

ROCLEAN® Injektor s tlakovací hadicí



Ventil pro udržování tlaku na 2 barech



Čištění & konzervace s ROPULS ROCLEAN®

Čistící chemie pro radiátorová topení



Na čištění od nánosů a tvrdých usazenin. Vhodné pro trubky ze všech běžných materiálů. Nezůstává v systému. Jedna láhev na systémy o objemu 100 l.



Čistící chemie pro podlahové topné systémy



Na čištění od kalů a biofilmů. Vhodné pro trubky ze všech běžných materiálů. Nezůstává v systému. Jedna láhev na systémy o objemu 100 l.



Konzervační prostředek pro radiátory a podlahové topení




Zachovává systém čistý a chrání ho. Jedna láhev na systémy o objemu 100 l.



Dezinfekční prostředek pro rozvody pitné vody



Nezůstává v systému. Jedna láhev pro systémy o objemu 100 l.



Postup při čištění & konzervaci:

Před čištěním	
Krok 1: Mechanické čištění	
Krok 2: Chemické čištění	
Krok 3: Konzervace	

Označení	Barevné značení	kg	Obj.č.
ROCLEAN® Injektor		1,1	1 1000000190
Ventil pro udržování tlaku 2 bary		0,3	1 1500000203
Čistící chemie pro:			
– Radiátorové topné systémy	Orange	6,3	6 1500000200
– Podlahové topné systémy	Green	6,3	6 1500000201
Konzervační prostředek	Blue	6,3	6 1500000202
Dezinfekční prostředek	Yellow	6,3	6 1500000157

